

6000BV



6000BV är en plattformsvåg med kapacitet på 100kg / 50g.
Vågen drivs med 4st AA-batteri.
Vågen levereras med rostfri belastningsplatta samt 1 års garanti.

Tekniska data

Kraftkälla	4st alkaliska AA-batteri
Spänning	6V
Effektbehov	<10 W
Belastningsplattans mått	298 * 285 * 31 mm (B * D * H)
Tareringsområde	Över hela skalan (negativ visning)
Automatisk avstängning	2 min

www.scandscale.com

Introduktion

Alla 6000BV levereras med batteri.
Viktvisning i gram, pounds eller ounce.
LCD-displayen är mycket lättavläst och den rostfria plattformen är enkel att rengöra.
Levereras inkl väggfäste för display.

Placera alltid vågen på ett stabilt underlag innan vägning.

Om "EEEE" visas i displayen är vågen överlastad, avlasta vågen. Ett batteri visas i displayen när batterierna är dåliga.

1års garanti

On/Off	Slå av eller på vågen
Unit	Viktvisning – Gram, oz eller lbs.
Tare	TARE-knappen fungerar som en TARA-funktion. För att nollställa bort eventuell taravikt.

Kalibrering

För att kalibrera vågen gör följande :

1. Starta vågen.
 2. Tryck på UNIT 3 gånger snabbt sen håll nere.
 3. Grunddata visas, tryck på ON/OFF.
 4. Displayen visar 100kg, tryck på ON/OFF.
 5. Displayen blinkar 50kg, lägg på 50kg.
 6. Displayen blinkar 100kg, lägg på 100kg.
 7. Displayen visar "PASS" och kalibrering klar.
- OBS:**Kalibreringen går rätt fort så ha vikter redo.

Specifikationer

Kapacitet :100kg
Upplösning : 0,05kg
Viktavläsning : g, lbs och oz
Arbetstemp : 0-40°C
Ström : 4st AA-batterier (Alkaliska)
Storlek instrument : 119*110*55mm
Storlek plattform : 298*285*31mm
Nettovikt : 3kg
Minimibelastning : 0,3kg

Vågen har ingen klocka som det står på kartongen utan har istället programmerats med batterisparande funktioner såsom automatisk avstängning.